

# flo 950

## Cable lubricant gel



Obj. číslo	Název (typ)	Objem	Barva	Snášelnivý s pokožkou	Teplota okolí (°C)	Bal./ks
55901	FLO 950	0,95l	transparentní modrá	pH 6,5 - 8,5	-5°C až +60°C	1

### Popis

Lubrikační (mazací) gel je vhodný na protahování všech typů kabelů  
 Snižuje odporové tření při vtažení kabelu  
 Chrání před poškozením pláště kabelu  
 Ihned k použití, rychlá manipulace  
 Netoxický, chemicky nezávadný, bez zápachu

## Isolační páska - ISOEL® 633 Profesional



Obj. číslo	Název (typ)	Šířka	Délka	Tloušťka	Dielektrická pevnost	Pevnost	Přilnavost	Bal./ks
99080	PVC PROFESIONAL NA5633	19 mm	20 metrů	0,18 mm	40 kV/mm	35 N/cm	1,8 N/cm <sup>2</sup>	1 / 10



### Popis

Ochrana pro kabely nízkého napětí až 0,6 / 1 kV  
 Použití při nízkých i vysokých teplotách (-18°C až +105°C)  
 Vhodné pro použití jako primární izolace až 600 V.  
 Splňuje normy EN 60454-3-1



## Isolační páska - ISOEL® EPR (samovulkanizační)

Obj. číslo	Název (typ)	Šířka	Délka	Tloušťka	Dielektrická pevnost	Pevnost	Vnitřní odpor	Max. provozní napětí	Bal./ks
99081	Samovulkanizační páska NA4623	19 mm	9,1 metrů	0,5 mm	42 kV/mm	3 MPa	2x10 <sup>13</sup> Ω m	132 kV	1

### Popis

Použití při nízkých i vysokých teplotách (-40°C až +100°C)  
 Vhodné pro různé druhy izolací kabelu (polyetylén, PVC, butyl, neopren ...)  
 vysoká stabilita za všech podmínek  
 Dobrá odolnost proti otěru, korozi a vlhkosti  
 Splňuje normy EDF HN 26-S-04, UTE C 33-011





### Izolační páska - ISOEL® - šířka 15 mm

Obj. číslo	Název (typ)	Barva	Šířka	Délka	Tloušťka	Přilnavost	Pevnost	Teplota okolí (°C)	Bal./ks
99050	PVC izolační páska - NA4015	Černá	15 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99051	PVC izolační páska - NA4115	Modrá	15 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99052	PVC izolační páska - NA4715	Zelená	15 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99053	PVC izolační páska - NA4315	Červená	15 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99054	PVC izolační páska - NA4515	Hnědá	15 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99055	PVC izolační páska - NA4815	Žlutá	15 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99056	PVC izolační páska - NA4215	Šedá	15 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99057	PVC izolační páska - NA4415	Bílá	15 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99058	PVC izolační páska - NA4615	Žlutozelená	15 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1

### Izolační páska - ISOEL® - šířka 19 mm

Obj. číslo	Název (typ)	Barva	Šířka	Délka	Tloušťka	Přilnavost	Pevnost	Teplota okolí (°C)	Bal./ks
99059	PVC izolační páska - NA4019	Černá	19 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99060	PVC izolační páska - NA4119	Modrá	19 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99062	PVC izolační páska - NA4319	Červená	19 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99063	PVC izolační páska - NA4519	Hnědá	19 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99067	PVC izolační páska - NA4619	Žlutozelená	19 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1

### Izolační páska - ISOEL® - šířka 25 mm

Obj. číslo	Název (typ)	Barva	Šířka	Délka	Tloušťka	Přilnavost	Pevnost	Teplota okolí (°C)	Bal./ks
99068	PVC izolační páska - NA4025	Černá	25 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99069	PVC izolační páska - NA4125	Modrá	25 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99072	PVC izolační páska - NA4525	Hnědá	25 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1
99076	PVC izolační páska - NA4625	Žlutozelená	25 mm	25 metrů	0,15 mm	2 N/cm <sup>2</sup>	30 N/cm	0 až +105	1